

## ZENO-WATCH BASEL – Typy strojků

Kalibr	Ref.	Pohon	Popis	Vibrace za hodinu	Počet kamenů	Velikost v mm
<b>AS</b> A. Schild	<b>2063</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, rotor z těžkého kovu, trojitý tlumič nárazů, výkonová rezerva- 44 hodin – Omezené množství!	21'600	17	25.5 x 5.2
<b>AS</b> A. Schild	<b>5008</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Vibrační budík (8-10vteřin) - Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, 2 hnací pera, výkonová rezerva - 38 hodin – skladem omezené množství!	28'800	17 / 25	31.0 x 7.6
<b>AS</b> A. Schild	<b>5206</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů KIF, výkonová rezerva -35 hodin - Omezené množství!	18'000	17	25.5 x 5.2
<b>Dubois Dépraz</b>	<b>2020</b>	Automatický	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin, stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), zdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, Vlások setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -40 hodin (založený na ETA 2824-2)	28'800	51	30.0 x 7.5
<b>Dubois Dépraz</b>	<b>2025</b>	Automatický	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data (na 1200), stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), zdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlasové pero Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -40 hodin (založený na ETA 2824-2)	28'800	51	30.0 x 7.5
<b>Dubois Dépraz</b>	<b>2030</b>	Automatický	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin, stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), zdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlasové pero Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -40 hodin (založený na ETA 2824-2)	28'800	49	30.0 x 7.5
<b>Dubois Dépraz</b>	<b>2040</b>	Automatický	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data (na 1200), stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), zdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlasové pero Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -40 hodin (založený na ETA 2824-2)	28'800	49	30.0 x 7.5
<b>Dubois Dépraz</b>	<b>9000</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin, data, dne v týdnu a měsíční fáze, stop second, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlások setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -38 hodin (založený na ETA 2824-2)	28'800	25	25.6 x 5.6
<b>ETA</b>	<b>2452</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, výkonová rezerva -42 hodin	18'000	21	20.5 x 4.9
<b>ETA</b>	<b>2671</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, stop-second, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -38 hodin	28'800	25	17.2 x 4.9
<b>ETA</b>	<b>2824-2</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, stop-second, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlások setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -40 hodin	28'800	25	25.6 x 4.6

<b>ETA</b>	<b>2836-2</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, stop second, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, Glucydur balance, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -40 hodin	28'800	25/27	25.6 x 5.1
<b>ETA</b>	<b>2846</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, Glucydur balance, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, výkonová rezerva -49 hodin	21'600	21	25.6 x 4.6
<b>ETA</b>	<b>2892A2</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, Glucydur balance, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -45 hodin	28'800	21/25	25.6 x 3.6
<b>ETA</b>	<b>2893</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatel dvojího času (GMT), hodin, minut, vteřin a data, stop second, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, Glucydur balance, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -47 hodin	28'800	21	25.6 x 3.6
<b>ETA</b>	<b>2894-2</b>	Automatický	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data (na 0430), stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), zdobené nebo nezdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, Glucydur balance, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování přesnosti chodu, výkonová rezerva -49 hodin	28'800	37	28.0 x 6.1
<b>ETA</b>	<b>2895</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut a vteřin, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, Glucydur balance, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -42 hodin	28'800	30	25.6 x 4.35
<b>ETA</b> Valgranges	<b>A07.111</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, stop second, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažování Glucydur, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne) ETACHRON, výkonová rezerva -48 hodin	28'800	24	37.2 x 7.9
<b>FHF</b>	<b>469-4</b>	Ruční natahování	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut a vteřin, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažování Glucydur, tlumič nárazů Incabloc, výkonová rezerva -40 hodin - Omezené množství!	18'000	17	25.6 x 4.5
<b>Poljot</b>	<b>2612</b>	Ruční natahování	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Vibrační budík (-8sec) - Ukazatele hodin, minut a vteřin, rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů SU, 2 hnací pružiny, výkonová rezerva -30 hodin – Vyrobeno v Rusku firmou Poljot (funguje na AS1930) - Omezené množství!	18'000	17	25.9 x 5.8
<b>Peseux</b>	<b>7001</b>	Ruční natahování	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut a vteřin, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažování Glucydur, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -44 hodin - Omezené množství!	21'600	17	23.3 x 4.5
<b>Ronda</b> Harley	<b>2538</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, vyvažování Glucydur, mikro rotor, tlumič nárazů Incabloc, výkonová rezerva -38 hodin - Omezené množství!	21'600	21 / 22	25.6 x 3.7
<b>Ronda</b> Startech	<b>5040</b>	Quartz	Elektronický Švýcarský strojek s chronografem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a velké datum (na 12), stopky (60vteřin, 30minut, 10hodin), funkce add and split (přičítání a dělení), tlačítka při používání znatelně kliknou, Vysoce přesný quartz, 1.5V baterie (395), životnost baterie: 3-4 roky		13	28 x 4.4
<b>Sellita</b>	<b>200</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data, stop second, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Novodiac, jemné seřizování, výkonová rezerva -38 hodin	28'800	26	25.6 x 4.6

<b>Soprod</b>	<b>2424</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele 24-hodin (1 otočení za 24hod.), minut, vteřin a data, duální čas, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -42 hodin (Založeno na ETA 2893)	28'800	21/25	25.6 x 3.6
<b>Soprod</b>	<b>7001</b>	Ruční natahování	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele výkonové rezervy, hodin, minut, vteřin, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -44 hodin	21'600	17	23.3 x 4.5
<b>Soprod</b>	<b>9035</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele duálního času (malý GMT), výkonové rezervy, hodin, minut, vteřin a data, zdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -40 hodin (Založeno na ETA 2892-2)	28'800	30	26.10 x 5.1
<b>Soprod</b>	<b>9055</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatel duálního času (malý GMT), výkonové rezervy, hodin, minut, vteřin a data, zdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -40 hodin (Založeno na ETA 2892-2)	28'800	30	26.10 x 5.1
<b>Soprod</b>	<b>7750-SORM3H</b>	Automatický	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data (na 3), stopky (60 vteřin, 30min, 12hod), výkonová rezerva, vysoké zdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -44 hodin (Založeno na Valjoux 7750)	28'800	25	30.0 x 7.9
<b>Soprod</b>	<b>TT/ 651</b>	Automatický	Mechanický strojek se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin, velké datum, duální čas(s minutovou a hodinovou ručkou), nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -45 hodin (Založeno na ETA 2892-2)	28'800	21/25	d:25.6; h:4
<b>Unitas</b>	<b>6497/8</b>	Ruční natahování	Mechanické kapesní hodinky se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut a malá vteřinovka (na 0600 nebo 0900), nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -55 hodin	18'000 or 21'600	17	36.6 x 4.5
<b>Unitas</b>	<b>6497/8 2</b>	Ruční natahování	Mechanické kapesní hodinky se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut a malá sekundová ručka (na 0600 or 0900), zdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování (ano/ne), výkonová rezerva -55 hodin	18'000 or 21'600	17	36.6 x 4.5
<b>Valjoux</b>	<b>7750</b>	Automatický	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin, dne v týdnu a data (at 0300), stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), zdobené nebo nezdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -48 hodin	28'800	25	30.0 x 7.9
<b>Valjoux</b>	<b>7750M</b>	Automatický	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut a data (na 0300 nebo 0600), stopky (60sec, 30min, 12h), zdobené nebo nezdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -48 hodin	28'800	25	30.0 x 7.9

<b>Valjoux</b>	<b>7751</b>	Automaticky	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin, měsíční fáze (na 0600), 24hodin (na 0900), měsíc, den v týdnu a datum, stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -48 hodin	28'800	25	30.0 x 7.9
<b>Valjoux</b>	<b>7753</b>	Automaticky	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin a data (0430), stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), zdobené nebo nezdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, oscilační závaží na míru, ložiskový rotor z těžkého kovu, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva - 48 hodin	28'800	25	30.0 x7.9
<b>Valjoux</b>	<b>7760</b>	Ruční natahování	Mechanický chronograf se švýcarským pákovým krokovým mechanismem: Ukazatele hodin, minut, vteřin dne v týdnu a data (na 0300), stopky (60vteřin, 30minut, 12hodin), zdobené nebo nezdobené můstky, nerozbitné hnací pero Nivarox, vlásek setrvačky Nivaflex, vyvažovač Glucydur, tlumič nárazů Incabloc, jemné seřizování, výkonová rezerva -48 hodin	28'800	17	30.0 x 7.0